

ガスインターロックシステム

MODEL 34-4076

ガス漏洩を音声と大型赤色表示板で警報し、
インターロック信号を出力する



ユニット外観写真



表示板

付属品



概要 Abstract

本機はガス漏洩警報、温度上昇・低下警報、圧力異常、地震警報入力等を一括して取り込み、警報状態によりブザー、音声警告による発報や警告表示板、回転灯、三色信号灯の点灯、そして他の機器への警報信号を出力し、ガスボンベの元栓の開閉、ガス供給ライン電磁弁の開閉を制御するための装置です。

仕様 Specifications

- 1) 入力電源： AC 100V 60Hz 150VA
- 2) 入力信号： 電圧 4.5 - 0V 3点、 無電圧接点 24点
- 3) 出力信号：

三色信号灯	回転灯	警告表示板
警告音声発生器	ブザー	地震計リセット
電磁弁 24 - 0V 7点	元栓 24 - 0V 1点	
電圧 24 - 0V 1点	無電圧接点 2点	
- 4) 信号の論理シーケンスの生成： PLCプログラムによる
- 5) キースイッチ：挿抜、持運び可能なキーによってインターロックを解除して、押し釦スイッチ等を操作することが出来ます。
- 6) 筐体寸法： 高さ 221.5 × 幅 482.6 × 奥行き 430
- 7) 質量： 15Kg

